

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	400 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209747
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	897762
RIFERIMENTO:	RX131507-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	897762

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					L4985				L1			75		Cr	75							
	Y2	M8x15		Pg	OK				L2	70		Cr	70			Ø	B	181		µm	180.98	
Ø	S2	200	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200				J	160		Cr	160			Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	
	A	389,5		µm	390				K	13		Cr	13				D	8		Cr	8.53	
	E	290		Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15		Pg	OK			Ø	S1	215		Cr	215		
	O	25		Cr	25			F1	50		Cr	50.07			Ø	Y1	M12		Pg	OK		
	P1	35		Cr	35			F2	25		Cr	24.5		Coppia in ingresso a vuoto								
	P2	35		Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12		µm	12										
	P3	35		Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5		µm	17.5			linea 1			1,6 Nm				
	P4	35		Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26		µm	25.9										
	T	17		Cr	17			M H6	12	^{+0,011} ₀	Cmm	12,002										
	U	32		Cr	32		⊥	m	0,05		Cmm	0,004		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03				
2 x 1Ø	Y3	M8x15		Pg	OK			N	71,5	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,563										
	R	226	^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,163		A	W	135	^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135		Rigidità radiale (N/µm)			1	865				
⊙	r	0,1	Cmm	0,061		//	w	0,03	/A	Cmm	0											

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
Q0680				@1600 rpm entrata (dB(A))	60,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 29/09/2015

Visa: JJ PELLÉ

Version: A