

KRP				Page																																																																																																																																																																										
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																										
CLIENTE: TENOVA		RIF. ORDINE CLIENTE: 432 TENOVA		INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 897764																																																																																																																																																																										
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l		ORDINE INTERNO: 209792																																																																																																																																																																												
DESIGNAZIONE: KRP2+M.31.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE: 897764																																																																																																																																																																												
RIFERIMENTO: RX128907-12		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01																																																																																																																																																																												
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																														
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																														
<table><tr><td colspan="4">CASSA ESTERNA</td><td colspan="4">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">K2951</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">R1288</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>211.98</td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>131</td><td>µm</td><td>130.93</td></tr><tr><td colspan="2">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>199.99</td><td colspan="2">G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,255</td><td>Ø</td><td>C</td><td>32^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>32.025</td></tr><tr><td colspan="2">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td>OK</td><td colspan="2">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,015</td><td></td><td>D</td><td>5</td><td>Cr</td><td>5.58</td></tr><tr><td colspan="2">A</td><td>273</td><td>µm</td><td>274.03</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>165</td><td>Cr</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="2">L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93.98</td><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="2">0,6 Nm</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M10</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="2">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="2">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td>64,0</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>243,75</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>490</td></tr></table>						CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				K2951				R1288						E1		212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	131	µm	130.93	E2		200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99	G1		44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025	n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	g1		0,022	Di	0,015		D	5	Cr	5.58	A		273	µm	274.03	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	165	Cr	OK	L		94	µm	93.98	linea 1		0,6 Nm		Ø	Y1	M10	Pg	OK													Livello di rumore														@2100 rpm entrata (dB(A))		64,0													Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75													Rigidità radiale (N/µm)		1	490
CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																						
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																				
		K2951				R1288																																																																																																																																																																								
E1		212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	131	µm	130.93																																																																																																																																																																	
E2		200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99	G1		44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025																																																																																																																																																																
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	g1		0,022	Di	0,015		D	5	Cr	5.58																																																																																																																																																																
A		273	µm	274.03	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	165	Cr	OK																																																																																																																																																																	
L		94	µm	93.98	linea 1		0,6 Nm		Ø	Y1	M10	Pg	OK																																																																																																																																																																	
												Livello di rumore																																																																																																																																																																		
												@2100 rpm entrata (dB(A))		64,0																																																																																																																																																																
												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75																																																																																																																																																															
												Rigidità radiale (N/µm)		1	490																																																																																																																																																															
Date: 08/10/2015				Visa: JJ PELLÉ																																																																																																																																																																										
Version: A																																																																																																																																																																														
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																														
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																										
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																										