

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER:	CS450062607-003 REIFENHAUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	209786
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	897802
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX

Prüfprotokoll

RX183-007-D

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 897802

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge							
GEHÄUSE										GEHÄUSE										MOTORFLANSCH									
		Sollwert			Istwert					Sollwert			Istwert					Sollwert			Istwert								
					J12204					L1		81		Cr		81													
		Y2	M8x16		Pg	OK				L2		79		Cr		79		Ø		B	181		µm	180.90					
Ø		S2	234	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234				J		185		Cr		185		Ø		C	38		^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05				
		A	446		µm	447.34				K		15		Cr		15				D	8		Cr	8.46					
		E	320		Cr	320		2 x 4Ø		Y4		M10x13		Pg		OK		Ø		S1	215		Cr	215					
		O	20		Cr	20				F1		60		Cr		60.61		Ø		Y1	M12		Pg	OK					
		P1	40		Cr	40				F2		30		Cr		30.38													
		P2	40		Cr	40		2 x 1Ø		Y7		14		µm		14		Leerlaufdrehmoment											
		P3	40		Cr	40		2 x 4Ø		Y6		22		µm		22		Linie 1			0,6 Nm								
		P4	40		Cr	40		2 x 5Ø		Y5		33		µm		32.85													
		T	20		Cr	20				M H6		15		^{+0,011} ₀	Cmm	15,001					Linie	Steifigkeit							
		U	37		Cr	37		⊥		m		0,05		Cmm		0,01		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81							
2 x 1Ø		Y3	M10x13		Pg	OK				N		72,5		^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,491		Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1255							
		R	255		^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,127		A	W		158		^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	157,993													
⊙		r	0,1		Cmm	0,034		//		w		0,03		/A	Cmm	0,001													

ABTRIEBSRITZEL

Q0098

Zahnweite (über 3 Zähne)

G1 46,9 ⁰_{-0,03} Cmm 46,89

g1 0,022 Di 0,01

Datum: 29/09/2015

Von: JJ PELLÉ

Version: A