

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER: CS450062607-003 REIFENHAUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 209786
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR: 897803
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 897803

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH						
	Sollwert				Istwert			Sollwert		Istwert			Sollwert			Istwert		
					K4627			L1	81	Cr	81							
		Y2	M8x16	Pg	OK		L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	180.90		
Ø	S2	234	+0,1 -0,1	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	38	+0,05 +0,025	µm	38.045	
		A	446	µm	447.3		K	15	Cr	15			D	8		Cr	8.47	
		E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		
		O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60.38		Ø	Y1	M12	Pg	OK		
		P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30.11								
		P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Leerlaufdrehmoment							
		P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1			0,6 Nm			
		P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	32.9								
		T	20	Cr	20		M H6	15	+0,011 0	Cmm	15				Linie	Steifigkeit		
		U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,016		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81		
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5	+0,1 -0,1	Cmm	72,538		Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1358	
		R	255	+0,2 +0,1	Cmm	255,124	A	W	158	+0,035 -0,035	Cmm	157,991						
⊙	r	0,1	Cmm	0,027		//	w	0,03	/A	Cmm	0,007							

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
					Q0112	@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	63,0
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885		
	↗	g1	0,022	Di	0,005		

Datum: 29/09/2015

Version: A

Von: JJ PELLÉ

