

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER: CS450062607-003 REIFENHAUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 209786
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR: 897805
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 897805

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE										GEHÄUSE						MOTORFLANSCH						
	Sollwert				Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert				Istwert				
					L3428			L1	81	Cr	81											
	Y2	M8x16	Pg	OK		L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	180.92							
Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.045							
	A	446	µm	447.63		K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.46							
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215							
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60.83		Ø	Y1	M12	Pg	OK							
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Leerlaufdrehmoment												
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14													
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1				0,7 Nm							
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33													
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm	15													
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,007		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	574,81						
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK		N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,549		Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	1330						
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,136	A	W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	157,999													
⊙	r	0,1	Cmm	0,062	//	w	0,03 /A	Cmm	0,008													

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
					Q0120	@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	63,5
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89		
	↗	g1	0,022	Di	0,01		

Datum: 01/10/2015 Von: J ONGANER

Version: A