

KRP				Page																																																																																																																																																																					
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																					
CLIENTE: JOBS		RIF. ORDINE CLIENTE: 477 JOBS-SKY RAMBAUDI		INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 897808																																																																																																																																																																					
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l		ORDINE INTERNO: 209834																																																																																																																																																																							
DESIGNAZIONE: KRP2+M.21.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE: 897808																																																																																																																																																																							
RIFERIMENTO: RX128907-11		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																																																																																																																																																																							
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																									
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="2">General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td colspan="2">Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="4">CASSA ESTERNA</td><td colspan="4">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">K2945</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">P1279</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>211.99</td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>180.96</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>199.99</td><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,25</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.04</td></tr><tr><td colspan="2">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td>OK</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,02</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.52</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>A</td><td>288</td><td>µm</td><td>289.03</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93.97</td><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="2">0,5 Nm</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Livello di rumore</td><td colspan="6">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td>66,0</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td colspan="2">243,75</td><td colspan="4" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td colspan="2">447</td></tr></table>						General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				K2945				P1279							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	181	µm	180.96		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8.52			A	288	µm	289.03	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215			L	94	µm	93.97	linea 1		0,5 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	OK							Livello di rumore		@2100 rpm entrata (dB(A))						66,0							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												Rigidità radiale (N/µm)		1	447	
General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																													
CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																	
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																															
		K2945				P1279																																																																																																																																																																			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	181	µm	180.96																																																																																																																																																												
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04																																																																																																																																																											
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8.52																																																																																																																																																											
		A	288	µm	289.03	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																											
		L	94	µm	93.97	linea 1		0,5 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																											
						Livello di rumore		@2100 rpm entrata (dB(A))						66,0																																																																																																																																																											
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75																																																																																																																																																																
						Rigidità radiale (N/µm)		1	447																																																																																																																																																																
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																									
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																					
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																					