

KRP				Page																																																																																																																																																																						
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																						
CLIENTE: JOBS		RIF. ORDINE CLIENTE: 477 JOBS-SKY RAMBAUDI		INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 897811																																																																																																																																																																						
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l		ORDINE INTERNO: 209834																																																																																																																																																																								
DESIGNAZIONE: KRP2+M.21.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE: 897811																																																																																																																																																																								
RIFERIMENTO: RX128907-11		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																																																																																																																																																																								
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																										
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																										
<table><tr><td colspan="2">General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td colspan="2">Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="4">CASSA ESTERNA</td><td colspan="4">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">K2950</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">P1277</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>211.98</td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>180.97</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>200</td><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,255</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.04</td></tr><tr><td colspan="2">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td>OK</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,02</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.5</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>A</td><td>288</td><td>µm</td><td>288.94</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93.92</td><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="2">0,6 Nm</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Linea</td><td colspan="2">Rigidità</td><td colspan="4">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>243,75</td><td colspan="2">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">65,0</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>405</td><td colspan="4"></td></tr></table>						General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				K2950				P1277							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	181	µm	180.97		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	200		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8.5			A	288	µm	288.94	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215			L	94	µm	93.92	linea 1		0,6 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	OK							Linea		Rigidità		Livello di rumore										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75	@2100 rpm entrata (dB(A))		65,0								Rigidità radiale (N/µm)		1	405				
General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																														
CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																		
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																
		K2950				P1277																																																																																																																																																																				
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	181	µm	180.97																																																																																																																																																													
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	200		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04																																																																																																																																																												
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8.5																																																																																																																																																												
		A	288	µm	288.94	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																												
		L	94	µm	93.92	linea 1		0,6 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																												
						Linea		Rigidità		Livello di rumore																																																																																																																																																																
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75	@2100 rpm entrata (dB(A))		65,0																																																																																																																																																														
						Rigidità radiale (N/µm)		1	405																																																																																																																																																																	
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																										
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr		REDEX ANDANTEX																																																																																																																																																																					
					ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr																																																																																																																																																																					
					Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																					