

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	BOST MACHINE TOOL COMPAN	REF. PEDIDO: 72664 BOST
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 209820
DESIGNACIÓN:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE: 897817
REFERENCIA :	RX131507-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 897817

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		μm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR				
requerida				real				requerida				
				L4993								
	Y2	M8x15	Pg	OK		L1	75	Cr	75			
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		L2	70	Cr	70	Ø	B	181
	A	389,5	μm	389.92		J	160	Cr	160	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}
	E	290	Cr	290		K	13	Cr	13		D	8
	O	25	Cr	25	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK	Ø	S1	215
	P1	35	Cr	35		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M12
	P2	35	Cr	35		F2	25	Cr	25			
	P3	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	μm	12	Par entrada sin carga		
	P4	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	μm	17.5	Línea 1		
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	μm	26			
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,004		Línea	Rigidez
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,006	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,552	Rigidez radial (N/μm)		
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,161	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,002			
⊙	r	0,1	Cmm	0,071	//	w	0,03	/A	Cmm	0,01		

PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro	
Q0700				@1600 rpm entrada (dB(A))	66,5
Medida cordal entre 3 dientes					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	
↗	g1	0,022	Di	0,02	

Fecha: 16/10/2015

Revisado: JJ PELLE

Versión: A