

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF S.r.l	RIF. ORDINE CLIENTE: 124700 MECOF
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO: 209423
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 897822
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN: 897822	

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge																			
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE																					
		richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata																				
					K2867								Q0774																												
		E1			255h7 ⁰ _{-0,052}			µm		255			Scostamento (su 3 denti)					Ø			B			180G6 ^{+0,039} _{+0,014}			µm		180.03												
		E2			255h7 ⁰ _{-0,052}			µm		254.97					G1			39,25 ⁰ _{-0,03}			Cmm		39,23					Ø			C			38F7 ^{+0,05} _{+0,025}			µm		38.035		
		n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280			Cr		OK					↗			g1			0,022			Di		0,01					D			8			Cr		8.49		
		A			328,5			µm		329.3			Coppia in ingresso a vuoto					Ø			S1			215			Cr		215												
		L			121			µm		121.09					linea 1			1,6 Nm					Ø			Y1			M12			Pg		OK							
																				Livello di rumore																					
																				Linea		Rigidità				@1600 rpm entrata (dB(A))			63,5												
																						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03															
																						Rigidità radiale (N/µm)		1		1145															