

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	Übach	BESTELLNUMMER:	2015690 Übach
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	209794
ARTIKEL:	KRPX1+M.31.3.S.22/32	SERIENNR:	897826
ARTIKELNUMMER:	RX132669-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128707-07

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	897826

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH							
	Sollwert			Istwert			Sollwert		Istwert			Sollwert			Istwert		
				L4469				L1	51	Cr	51						
	Y2	M6x12	Pg	OK				L2	48	Cr	48		Ø	B	131	µm	130.98
Ø	S2	120 ^{+0,1 -0,1}	Cr	120				J	105	Cr	105		Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32.025
	A	264	µm	264.93				K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.51
	E	175	Cr	175		2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	165	Cr	165	
	O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40.2		Ø	Y1	M10	Pg	OK	
	P1	24	Cr	24			F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment						
	P2	24	Cr	24		2 x 1Ø	Y7	10	µm	10							
	P3	24	Cr	24		2 x 4Ø	Y6	11	µm	11							
	P4	24	Cr	24		2 x 5Ø	Y5	18	µm	18	Steifigkeit						
	T	14	Cr	14			M H6	8 ^{+0,009 0}	Cmm	8							
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,016							
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	47 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	46,994	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	81,39			
	R	135 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	135,17		A	W	80 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	80,008							
⊙	r	0,1	Cmm	0,061		//	w	0,03	/A	Cmm	0,003	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	326		

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel			
U0170				@2600 rpm Eintrieb (dB(A))			
Zahnweite (über 3 Zähne)							
	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,258			
↗	g1	0,021	Di	0,005			

Datum: 09/10/2015

Von: JJ PELLÉ

Version: A