

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/005-B	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 434957 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 209875
DESIGNACIÓN:	DRP2+P.21.4.H	NÚMERO DE SERIE: 897878
REFERENCIA :	RX131434-11	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 897878

Technical drawing of the DRP2+P.21.4.H unit. The drawing includes a front view, a side view, and a detail view of the motor flange. Dimensions are given in millimeters (mm) and micrometers (μm). Key dimensions include: V1, V2, L1, L2, E, G, G1, G2, P11, P12, P21, P22, Q1, Q2, Q11, Q12, Q21, Q22, D1, D2, C1, C2, B1, B2, W, X, w, x, H, h, t, u, v, g, g1, g2, M, 36 x T, 4 x Y1 on PCD S1, 4 x Y2 on PCD S2.

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida			real		
			L0800			O1 30 Cr 30			K7932		
	E	460 ⁰ _{-0,05}	Cmm	459,981			P11 75 Cr 75		Ø B1 180 ^{+0,054} _{+0,014}	μm 180,014	
	G	560 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	559,953			P12 75 Cr 75		Ø C1 38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm 38,05	
//	g	0,045	Cmm	0,014			M 210 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm 209,912		D1 8 Cr 8,08	
//	t	0,045	Cmm	0,002			O2 30 Cr 30		Ø S1 215 Cr 215		
//	u	0,03	Cmm	0,007			P21 75 Cr 75		Ø Y1 M12 Pg M12		
//	v	0,045	Cmm	0,004			P22 75 Cr 75			K7934	
	W	115	Cmm	115,001		Ø T M16 Pg M16			Ø B2 180 ^{+0,054} _{+0,014}	μm 180,024	
//	w	0,03	Cmm	0,004		PIÑÓN DE SALIDA			Ø C2 38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm 38,05	
	X	115	Cmm	115,007		Piñón 1 P1307			D2 8 Cr 8,09		
//	x	0,03	Cmm	0,004		Medida cordal entre 4 dientes			Ø S2 215 Cr 215		
	H	230 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230,008			G1 44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm 44,255	Ø Y2 M12 Pg M12		
//	h	0,02	Cmm	0,006			g1 0,022	Di 0,01		Línea Rigidez	
	V1	298	Cmm	298,212			Piñón 2 P1308			1 243,75	
	L1	85	Cmm	85,005			Medida cordal entre 4 dientes			2 243,75	
	V2	298	Cmm	298,349				G2 44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm 44,255	Rigidez radial (N/μm)	
	L2	85	Cmm	84,962				g2 0,022	Di 0,01	1 537	
Ø	Q11/Q12	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,002			Par entrada sin carga			2 536	
Ø	Q21/Q22	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25			Línea 1 0,7 Nm			Nivel sonoro	
							Línea 2 0,9 Nm			@2100 rpm entrada (dB(A)) 73,0	

Fecha: 04/12/2015

Revisado: JJ PELLE

Versión: A

REDEX
ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr