

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	EMCO ITALIA	RIF. ORDINE CLIENTE:	EMCO ITALIA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209857
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	897884
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	897884

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
	richiesta			misurata			richiesta		misurata			richiesta			misurata		
				L4986			L1	75	Cr	75							
	Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	180.92	
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04	
	A	389,5	µm	389.81			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.53	
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	24.75							
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5		linea 1			2,2 Nm		
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	25.5							
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,002			Linea	Rigidità			
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,008		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,516		Rigidità radiale (N/µm)		1	903		
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,159		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,007							
⊙	r	0,1	Cmm	0,038		//	w	0,03	/A	Cmm	0,002						

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore		
				Q0688	@1600 rpm entrata (dB(A))	74,0	
Scostamento (su 3 denti)							
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23		
	↗	g1	0,022	Di	0,01		

Date: 19/10/2015

Visa: J ONGANER

Version: A