

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	EMCO ITALIA	RIF. ORDINE CLIENTE:	571 EMCO ITALIA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	209949
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	898032
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	898032

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata	
				L4990				L1		75		Cr		75			
	Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70		Cr		70			Ø	B	181
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160		Cr		160			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}
	A	389,5	µm	389.94			K	13		Cr		13				D	8
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15		Pg		OK			Ø	S1	215
	O	25	Cr	25			F1	50		Cr		50			Ø	Y1	M12
	P1	35	Cr	35			F2	25		Cr		24.6					
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12		µm		12		Coppia in ingresso a vuoto			
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5		µm		17.5			linea 1		1 Nm
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26		µm		25.8					
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm		12				Linea	Rigidità	
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05		Cmm		0,01		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm		71,593						
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,167		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm		135,005		Rigidità radiale (N/µm)		1	902	
⊙	r	0,1	Cmm	0,052		//	w	0,03	/A	Cmm		0,004					

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
Q0667				@1600 rpm entrata (dB(A))	62,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	
↗	g1	0,022	Di	0,015	

Date: 05/11/2015

Visa: JJ PELLE

Version: A