

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:MECOF S.r.l

RIF. ORDINE CLIENTE:125628 EMCO MECOF

DISTRIBUTORE:

ORDINE INTERNO:209864

DESIGNAZIONE:KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:898071

RIFERIMENTO:RX129016-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-13

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:898071

Technical drawing of the KRP3+M.31.3.H.28/38 motor assembly. The drawing shows a cross-section of the motor with various dimensions labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear symbol is shown at the bottom with a tolerance of g1.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

| CASSA ESTERNA  |    |                                      |          |        | PIGNONE IN USCITA        |                            |                                     |      | FLANGIA DEL MOTORE |   |                                           |                                         |        |       |
|----------------|----|--------------------------------------|----------|--------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------|--------------------|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|
| richiesta      |    |                                      | misurata |        | richiesta                |                            | misurata                            |      | richiesta          |   | misurata                                  |                                         |        |       |
|                |    |                                      | L2033    |        |                          |                            | Q0771                               |      |                    |   |                                           |                                         |        |       |
|                | E1 | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm       | 255    | Scostamento (su 3 denti) |                            |                                     |      | Ø                  | B | 180G6 <sup>+0,039</sup> <sub>+0,014</sub> | µm                                      | 180.02 |       |
|                | E2 | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm       | 254.98 |                          | G1                         | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm  | 39,22              | Ø | C                                         | 38F7 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm     | 38.04 |
| n x H on PCD J |    | 16 Ø13,5 on PCD 280                  | Cr       | OK     |                          | g1                         | 0,022                               | Di   | 0,01               |   | D                                         | 8                                       | Cr     | 8.49  |
|                |    | A                                    | 328,5    | µm     | 329.44                   | Coppia in ingresso a vuoto |                                     |      |                    | Ø | S1                                        | 215                                     | Cr     | 215   |
|                |    | L                                    | 121      | µm     | 121.035                  | linea 1                    |                                     | 1 Nm |                    | Ø | Y1                                        | M12                                     | Pg     | OK    |

| Livello di rumore               |   |                           |      |
|---------------------------------|---|---------------------------|------|
|                                 |   | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 65,0 |
| Rigidità torsionale (Nm/arcmin) | 1 | 473,03                    |      |
| Rigidità radiale (N/µm)         | 1 | 945                       |      |

Date:25/11/2015

Visa:JJ PELLE

Version:A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEXANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEXANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr