

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER:	CS450067084-003 REIFENHÄUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	209984
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	898090
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX

Prüfprotokoll

RX183-007-D

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

898090

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
	Sollwert			Istwert			Sollwert		Istwert			Sollwert			Istwert		
				L3130			L1	81	Cr	81							
	Y2	M8x16	Pg	OK			L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	180.9	
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234			J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.05	
	A	446	µm	447.45			K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.46	
	E	320	Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	20	Cr	20			F1	60	Cr	60.46		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	40	Cr	40			F2	30	Cr	30							
	P2	40	Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Leerlaufdrehmoment						
	P3	40	Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1			0,6 Nm		
	P4	40	Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33	µm	32.9							
	T	20	Cr	20			M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15				Linie	Steifigkeit		
	U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,009		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81	
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,545		Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1264	
⊙	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,136		A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,002							
	r	0,1	Cmm	0,06		//	w	0,03	/A	Cmm	0,007						

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
Q1754				@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	65,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,895	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Datum:

09/11/2015

Von:

JJ PELLE

Version:

A