

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER:	CS450067084-003 REIFENHÄUS
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	209984
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	898091
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX

Prüfprotokoll

RX183-007-D

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

898091

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer				Cr	Calliper rule				Di	Dial indicator				Pg	Plug gauge																							
GEHÄUSE												GEHÄUSE												MOTORFLANSCH																								
		Sollwert				Istwert						Sollwert				Istwert						Sollwert				Istwert																						
						L3129						L1				81				Cr	81																											
		Y2				M8x16				Pg	OK						L2				79				Cr	79						Ø				B				181				µm	180.92			
Ø		S2				234 ^{+0,1} _{-0,1}				Cr	234						J				185				Cr	185						Ø				C				38 ^{+0,05} _{+0,025}				µm	38.045			
		A				446				µm	447.46						K				15				Cr	15										D				8				Cr	8.48			
		E				320				Cr	320				2 x 40	Y4				M10x13				Pg	OK						Ø				S1				215				Cr	215				
		O				20				Cr	20						F1				60				Cr	61						Ø				Y1				M12				Pg	OK			
		P1				40				Cr	40						F2				30				Cr	30.5																						
		P2				40				Cr	40				2 x 10	Y7				14				µm	14				Leerlaufdrehmoment																			
		P3				40				Cr	40				2 x 40	Y6				22				µm	22								Linie 1				0,50 Nm											
		P4				40				Cr	40				2 x 50	Y5				33				µm	32.9																							
		T				20				Cr	20						M H6				15 ^{+0,011} ₀				Cmm	15,004												Linie				Steifigkeit						
		U				37				Cr	37				⊥		m				0,05				Cmm	0,012						Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1		574,81										
2 x 10		Y3				M10x13				Pg	OK						N				72,5 ^{+0,1} _{-0,1}				Cmm	72,548														1				982				
		R				255 ^{+0,2} _{+0,1}				Cmm	255,135				A	W				158 ^{+0,035} _{-0,035}				Cmm	157,999						Radiale Steifigkeit (N/µm)				1													
⊙		r				0,1				Cmm	0,043				//		w				0,03				/A	Cmm	0,003																					