

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

LOXIN 2002 SL

REF. PEDIDO:

LCPE15-04981 LOXIN 2002

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

210066

DESIGNACIÓN:

KRP2+R.46.4.H

NÚMERO DE SERIE:

898113

REFERENCIA :

RX128908-13

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129506-02

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

898113

Technical drawing of the KRP2+R.46.4.H unit. It includes a front view showing dimensions Q1, Q2, V, L, E1, and E2. A side view shows dimensions D, C, B, and 4 x Y on PCD S. A detail view shows dimension G1 and g1. The drawing also indicates n x H on PCD J.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRP (182/008)

| CARCASA   |  |  |  |  | PIÑÓN DE SALIDA                                |  |  |  | BRIDA MOTOR                            |  |  |  |                                                |  |  |  |         |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| requerida |  |  |  |  | real                                           |  |  |  | requerida                              |  |  |  | real                                           |  |  |  |         |  |  |  |
|           |  |  |  |  | L2061                                          |  |  |  |                                        |  |  |  | P2969                                          |  |  |  |         |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                                                |  |  |  | Medida cordal entre 4 dientes          |  |  |  |                                                |  |  |  |         |  |  |  |
|           |  |  |  |  | E1 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> μm     |  |  |  | 211.96                                 |  |  |  | Ø B 130 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> μm |  |  |  | 130.02  |  |  |  |
|           |  |  |  |  | E2 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> μm     |  |  |  | 199.97                                 |  |  |  | Ø C 32 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> μm   |  |  |  | 32.03   |  |  |  |
|           |  |  |  |  | n x H on PCD J 12 Ø9 on PCD 233                |  |  |  | Cr OK                                  |  |  |  | Ø D 8                                          |  |  |  | Cr 8.09 |  |  |  |
|           |  |  |  |  | V 289 μm                                       |  |  |  | 289.35                                 |  |  |  | Ø S1 165                                       |  |  |  | Cr 165  |  |  |  |
|           |  |  |  |  | L 94 μm                                        |  |  |  | 93.89                                  |  |  |  | Ø Y1 M10                                       |  |  |  | Pg OK   |  |  |  |
|           |  |  |  |  | Ø Q1 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> μm |  |  |  | 25                                     |  |  |  |                                                |  |  |  |         |  |  |  |
|           |  |  |  |  | Ø Q2 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> μm |  |  |  | 25                                     |  |  |  |                                                |  |  |  |         |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                                                |  |  |  | Línea 1 0,5 Nm                         |  |  |  |                                                |  |  |  |         |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                                                |  |  |  |                                        |  |  |  | Nivel sonoro                                   |  |  |  |         |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                                                |  |  |  |                                        |  |  |  | @2100 rpm entrada (dB(A))                      |  |  |  | 70,0    |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                                                |  |  |  | Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 243,75 |  |  |  |                                                |  |  |  |         |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                                                |  |  |  | Rigidez radial (N/μm) 1 402            |  |  |  |                                                |  |  |  |         |  |  |  |

OBSERVACIONES:

Fecha:

27/01/2016

Revisado:

JJ PELLE

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr