

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER:	CS450071152-003 REIFENHÄUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	210181
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.H.28/38	SERIENNR:	898310
ARTIKELNUMMER:	RX131679-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	898310

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert		
			L5191			L1			81								
	Y2	M8x16	Pg	OK			L2	79	Cr	79			Ø	B	181	µm	181.02
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234			J	185	Cr	185			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.035
	A	540,5	µm	541.53			K	15	Cr	15				D	8	Cr	8.46
	E	320	Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215
	O	20	Cr	20			F1	60	Cr	60.7			Ø	Y1	M12	Pg	OK
	P1	40	Cr	40			F2	30	Cr	30.4		Leerlaufdrehmoment					
	P2	40	Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14							
	P3	40	Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22	µm	22			Linie 1			0,3 Nm	
	P4	40	Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33	µm	32.8		Steifigkeit					
	T	20	Cr	20			M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,004							
	U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,015		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)	1	574,81			
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,55							
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,134		A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	157,998		Radiale Steifigkeit (N/µm)	1	1247			
⊙	r	0,1	Cmm	0,037		//	w	0,03	/A	Cmm	0,008						

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
Q1751				voir BE	62,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,9	
↗	g1	0,022	Di	0,015	

Datum: 04/01/2016

Von: J ONGANER

Version: A