

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER: CS450071152-003 REIFENHÄUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 210181
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.H.28/38	SERIENNR: 898311
ARTIKELNUMMER:	RX131679-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX

Prüfprotokoll

RX183-007-D

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 898311

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH								
	Sollwert				Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert				Istwert				
					L3132				L1	81	Cr	81										
		Y2	M8x16	Pg	OK			L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	181					
	Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234			J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04					
		A	540,5	µm	541.5			K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.47					
		E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215						
		O	20	Cr	20			F1	60	Cr	60		Ø	Y1	M12	Pg	OK					
		P1	40	Cr	40			F2	30	Cr	30	Leerlaufdrehmoment										
		P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14												
		P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1				0,3 Nm						
		P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33												
		T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15												
		U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,014		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81					
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,55												
		R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255	A		W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,002		Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1329					
⊙	r	0,1	Cmm	0,05		//	w	0,03	/A	Cmm	0,01											

ABTRIEBSRITZEL

Q1758

Zahnweite (über 3 Zähne)

G1

46,9⁰_{-0,03}

Cmm

46,895

g1

0,022

Di

0,015

Geräuschpegel

voir BE

65,0

Datum: 20/01/2016

Von: JJ PELLE

Version: A