

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER:	CS450071152-003 REIFENHÄUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	210181
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.H.28/38	SERIENNR:	898316
ARTIKELNUMMER:	RX131679-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX

Prüfprotokoll

RX183-007-D

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 898316

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge								
GEHÄUSE										GEHÄUSE										MOTORFLANSCH									
		Sollwert			Istwert					Sollwert			Istwert					Sollwert			Istwert								
					L4661					L1			81			Cr	81												
		Y2	M8x16		Pg	OK				L2			79			Cr	79				Ø	B	181	µm	181				
	Ø	S2	234	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234				J			185			Cr	185				Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04			
		A	540,5		µm	541.47				K			15			Cr	15					D	8		Cr	8.48			
		E	320		Cr	320			2 x 4Ø	Y4	M10x13		Pg	OK				Ø	S1	215		Cr	215						
		O	20		Cr	20				F1			60			Cr	60				Ø	Y1	M12		Pg	OK			
		P1	40		Cr	40				F2			30			Cr	30			Leerlaufdrehmoment									
		P2	40		Cr	40			2 x 1Ø	Y7	14		µm	14															
		P3	40		Cr	40			2 x 4Ø	Y6	22		µm	22															
		P4	40		Cr	40			2 x 5Ø	Y5	33		µm	33															
		T	20		Cr	20				M H6			15	^{+0,011} ₀	Cmm	15,004						Linie	Steifigkeit						
		U	37		Cr	37			⊥	m	0,05		Cmm	0,011				Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81							
2 x 1Ø	Y3	M10x13		Pg	OK				N			72,5	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,544														
		R	255	^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,128			A	W			158	^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	158,002				Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1180					
⊙	r	0,1		Cmm	0,039			//	w	0,03		/A	Cmm	0,008															

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
R2449				voir BE	64,0
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885	
↗	g1	0,022	Di	0,015	

Datum: 27/01/2016

Von: JJ PELLE

Version: A