

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	HEINRICH GEORG GmbH	BESTELLNUMMER: 755146 HEINRICH GEORG
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 210235
ARTIKEL:	KRPX1+M.31.3.S.22/32	SERIENNR: 898354
ARTIKELNUMMER:	RX132669-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128707-07

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 898354

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH								
Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert							
			L4628																			
	Y2	M6x12	Pg	OK			L1	51	Cr	51												
Ø	S2	120 ^{+0,1 -0,1}	Cr	120			L2	48	Cr	48			Ø	B	131	µm	131					
	A	264	µm	264.9			J	105	Cr	105			Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32.03					
	E	175	Cr	175			K	11	Cr	11				D	8	Cr	8.52					
	O	15	Cr	15		2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK			Ø	S1	165	Cr	165					
	P1	24	Cr	24			F1	40	Cr	40			Ø	Y1	M10	Pg	OK					
	P2	24	Cr	24			F2	24	Cr	24												
	P3	24	Cr	24		2 x 1Ø	Y7	10	µm	10		Leerlaufdrehmoment										
	P4	24	Cr	24		2 x 4Ø	Y6	11	µm	11			Linie 1			0,3 Nm						
	P4	24	Cr	24		2 x 5Ø	Y5	18	µm	18												
	T	14	Cr	14			M H6	8 ^{+0,009 0}	Cmm	8					Linie	Steifigkeit						
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,009			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	81,39					
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	47 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	46,953			Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	357					
	R	135 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	135,168		A	W	80 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	80,008												
⊙	r	0,1	Cmm	0,053		//	w	0,03 /A	Cmm	0,001												

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
				3		@2600 rpm Eintrieb (dB(A))	68,0
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.27		
	↗	g1	0,021	Di	0,02		

Datum: 20/01/2016

Von: J ONGANER

Version: A