

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK	REF. PEDIDO: 64397 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 210407
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE: 898620
REFERENCIA :	RX131478-41	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-02

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 898620

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR				
requerida				real				requerida				
				L259								
	Y2	M6x12	Pg	OK		L1	60	Cr	60			
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60	Ø	B	115
	A	332	µm	332.72		J	130	Cr	130	µm		114.99
	E	240	Cr	240		K	11	Cr	11	µm		35.04
	O	15	Cr	15	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		D	8
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40	Cr		8.51
	P2	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Ø	S1	200
	P3	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Cr		200
	P4	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5	Pg	Y1	M12
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24			
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,009	Par entrada sin carga		
	U	26	Cr	26		m	0,05	Cmm	0,021	Línea 1		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,041	1 Nm		
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,19	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,01			
⊙	r	0,1	Cmm	0,053	//	w	0,03	/A	0,003			

PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro	
P2313				@2100 rpm entrada (dB(A))	67,5
Medida cordal entre 4 dientes					
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	
↗	g1	0,022	Di	0,015	

Fecha: 05/04/2016

Revisado: JJ PELLE

Versión: A