

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

IBARMIA INNOVATEK

REF. PEDIDO:

64422 IBARMIA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

210458

DESIGNACIÓN:

KRP3+R.61.4.S

NÚMERO DE SERIE:

898621

REFERENCIA :

RX129504-32

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129474-11

Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

898621

Technical drawing of the KRP3+R.61.4.S unit showing front, side, and detail views with dimensions Q1, Q2, V, L, E1, E2, G1, g1, D, C, B, Y, S, J, H, and I.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

CARCASA

requerida

real

E1

255h7⁰_{-0,052}

µm

254.97

E2

255h7⁰_{-0,052}

µm

254.97

n x H on PCD J

16 Ø13,5 on PCD 280

Cr

OK

V

337

µm

337.28

L

121

µm

120.74

Ø Q1

30

+0,009
-0,004

µm

30

Ø Q2

30

+0,009
-0,004

µm

30

PIÑÓN DE SALIDA

requerida

real

S892

Medida cordal entre 3 dientes

G1

39,25⁰_{-0,03}

Cmm

39,24

g1

0,022

Di

0,02

Par entrada sin carga

Línea 1

0,5 Nm

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

1

473,03

Rigidez radial (N/µm)

1

887

BRIDA MOTOR

requerida

real

L6946

Ø B

180

+0,054
+0,014

µm

180.02

Ø C

38F7

+0,050
+0,025

µm

38.04

Ø D

8

Cr

8.08

Ø S1

215

Cr

215

Ø Y1

M14

Pg

M14

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))

64,5

Fecha:

29/03/2016

Revisado:

JJ PELLE

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr