

DRP				DRP				Página							
Ficha de resultado				RX183/005-B				1/2							
CLIENTE: NICOLAS CORREA				REF. PEDIDO: 436168 NICOLAS CORREA				INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:							
DISTRIBUIDOR:				PEDIDO INTERNO: 210421				SN: 898638							
DESIGNACIÓN: DRP2+P.21.4.H				NÚMERO DE SERIE: 898638											
REFERENCIA : RX131434-11				REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01											
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009) OBSERVACIONES:															
				General tolerance: Js13				Cmm				Automatic / manual coordinate-measuring machine			
				μm				Micrometer				Cr			
				Calliper rule				Di				Dial indicator			
				Pg				Plug gauge							
				CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR			
				requerida				real				requerida			
				real				real				real			
				L5295				O1 30 Cr 30				Ø B1 180 +0,054 +0,014 μm 180,029			
				E 460 0 -0,05 Cmm 459,974				P11 75 Cr 75				Ø C1 38 +0,05 +0,025 μm 38,04			
G 560 +0,1 -0,1 Cmm 560,042				P12 75 Cr 75				D1 8 Cr 8,1							
// g 0,045 Cmm 0,031				M 210 +0,1 -0,1 Cmm 209,95				Ø S1 215 Cr 215							
// t 0,045 Cmm 0,004				O2 30 Cr 30				Ø Y1 M12 Pg M12							
// u 0,03 Cmm 0,002				P21 75 Cr 75				M467							
// v 0,045 Cmm 0,001				P22 75 Cr 75				Ø B2 180 +0,054 +0,014 μm 180,026							
W 115 Cmm 115,004				Ø T M16 Pg M16				Ø C2 38 +0,05 +0,025 μm 38,04							
// w 0,03 Cmm 0,004				PIÑÓN DE SALIDA				D2 8 Cr 8,1							
X 115 Cmm 115,007				Piñón 1 O120				Ø S2 215 Cr 215							
// x 0,03 Cmm 0,005				Medida cordal entre 4 dientes				Ø Y2 M12 Pg M12							
H 230 +0,025 -0,025 Cmm 230,011				G1 44,27 0 -0,03 Cmm 44,255				Línea Rigidez							
// h 0,02 Cmm 0,008				g1 0,022 Di 0,01				1 243,75							
V1 298 Cmm 298,445				Piñón 2 O141				2 243,75							
L1 85 Cmm 84,844				Medida cordal entre 4 dientes				Rigidez radial (N/μm)							
V2 298 Cmm 298,136				G2 44,27 0 -0,03 Cmm 44,26				1 455							
L2 85 Cmm 84,999				g2 0,022 Di 0,01				2 433							
Ø Q11/Q12 25 +0,009 -0,004 Cmm 25,005				Par entrada sin carga				Nivel sonoro							
Ø Q21/Q22 25 +0,009 -0,004 Cmm 25,005				Línea 1 0,7 Nm				@2100 rpm entrada (dB(A)) 73,0							
				Línea 2 0,8 Nm											
				Fecha: 18/04/2016				Revisado: J ONGANER							
				Versión: A											
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.				REDEX ANDANTEX				ZI-BP79 F45210 FERRIERES Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr							