

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK	REF. PEDIDO: 64410 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 210452
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE: 898723
REFERENCIA :	RX131478-41	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 898723

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR					
	requerida			real			requerida			real			requerida			real	
				M424				L1	60	Cr	60						
	Y2	M6x12	Pg	M6x12			L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181	
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165			J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05	
	A	332	µm	332,7			K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,5	
	E	240	Cr	240		2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	30	Cr	30			F2	24	Cr	24	Par entrada sin carga						
	P2	30	Cr	30		2 x 1Ø	Y7	10	µm	10							
	P3	30	Cr	30		2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5		Línea 1			0,5 Nm		
	P4	30	Cr	30		2 x 5Ø	Y5	24	µm	24							
	T	14	Cr	14			M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,006							
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,037		Rigidez torsional (Nm/arcmin)			1	243,75	
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12			N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,985		Rigidez radial (N/µm)			1	433	
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,151	A		W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	109,996							
⊙	r	0,1	Cmm	0,002		//	w	0,03	/A	Cmm	0,001						

PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro	
				O138	@2100 rpm entrada (dB(A)) 63,0
Medida cordal entre 4 dientes					
	G1	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25
↗	g1	0,022		Di	0,01

Fecha: 13/04/2016

Revisado: JJ PELLE

Versión: A