

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	SCHIESS SMTCL	BESTELLNUMMER: 32058637 SCHIESS SMTCL
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 210496
ARTIKEL:	KRPX3+M.61.3.H.28/38	SERIENNR: 898774
ARTIKELNUMMER:	RX131507-32	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 898774

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH							
		Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert			
				M220				L1		75		Cr		75					
	Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70	Cr		70			Ø	B	181	µm	180.97	
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr		160			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.035	
	A	389,5	µm	389.75			K	13	Cr		13				D	8	Cr	8.53	
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215		
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50.25			Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	24.7									
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12		Leerlaufdrehmoment							
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5			Linie 1			1 Nm			
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26									
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,001					Linie	Steifigkeit			
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,016			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	473,03		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,521			Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	882		
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,134		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,007									
⊙	r	0,1	Cmm	0,045		//	w	0,03 /A	Cmm	0,009									

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel		
					O170		@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	61,5
Zahnweite (über 3 Zähne)								
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24			
	↗	g1	0,022	Di	0,02			

Datum: 25/04/2016

Von: J ONGANER

Version: A