

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	SCHIESS SMTCL	BESTELLNUMMER: 32058637 SCHIESS SMTCL
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 210496
ARTIKEL:	KRPX3+M.61.3.H.28/38	SERIENNR: 898775
ARTIKELNUMMER:	RX131507-32	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 898775

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH									
Sollwert							Istwert			Sollwert				Istwert			Sollwert				Istwert		
							L8746							75									
	Y2	M8x15	Pg	OK				L2	70	Cr	70				Ø	B	181	µm	181				
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200				J	160	Cr	160				Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03				
	A	389,5	µm	389.75				K	13	Cr	13					D	8	Cr	8.57				
	E	290	Cr	290			2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK				Ø	S1	215	Cr	215				
	O	25	Cr	25				F1	50	Cr	50				Ø	Y1	M12	Pg	OK				
	P1	35	Cr	35				F2	25	Cr	24.8												
	P2	35	Cr	35			2 x 1Ø	Y7	12	µm	12			Leerlaufdrehmoment									
	P3	35	Cr	35			2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5				Linie 1				0,8 Nm				
	P4	35	Cr	35			2 x 5Ø	Y5	26	µm	26												
	T	17	Cr	17				M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12							Linie	Steifigkeit				
	U	32	Cr	32			⊥	m	0,05	Cmm	0,03				Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	473,03			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK				N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,416				Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	948			
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,132			A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	134,996								1				
⊙	r	0,1	Cmm	0,061			//	w	0,03	/A	Cmm	0,001											

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
O183				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	60,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	39,25	0 -0,03	Cmm	39,24
↗	g1	0,022		Di	0,015

Datum: 25/04/2016

Von: J ONGANER

Version: A