

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	SCHIESS SMTCL	BESTELLNUMMER: 32058637 SCHIESS SMTCL
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 210496
ARTIKEL:	KRPX3+M.61.3.H.28/38	SERIENNR: 898776
ARTIKELNUMMER:	RX131507-32	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 898776

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH								
		Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert			
					M218				L1		75		Cr	75								
	Y2	M8x15		Pg	OK			L2		70		Cr	70			Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	200	+0,1 -0,1	Cr	200			J		160		Cr	160			Ø	C	38	+0,05 +0,025	µm	38.04	
	A	389,5		µm	389.79			K		13		Cr	13				D	8		Cr	8.54	
	E	290		Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15		Pg	OK			Ø	S1	215		Cr	215		
	O	25		Cr	25			F1	50		Cr	50.22			Ø	Y1	M12		Pg	OK		
	P1	35		Cr	35			F2	25		Cr	24.8										
	P2	35		Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12		µm	12		Leerlaufdrehmoment								
	P3	35		Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5		µm	17.5			Linie 1				0,7 Nm			
	P4	35		Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26		µm	26										
	T	17		Cr	17			M H6	12		+0,011 0	Cmm	12,001					Linie	Steifigkeit			
	U	32		Cr	32		⊥	m	0,05		Cmm	0,009			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	473,03			
2 x 1Ø	Y3	M8x15		Pg	OK			N	71,5		+0,1 -0,1	Cmm	71,518			Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	955		
	R	226	+0,2 +0,1	Cmm	226,134		A	W	135		+0,035 -0,035	Cmm	135,005									
⊙	r	0,1		Cmm	0,045		//	w	0,03		/A	Cmm	0,007									

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
		O184				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	61,0
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24		
	↗	g1	0,022	Di	0,01		

Datum: 25/04/2016

Von: J ONGANER

Version: A