

KRP				Page																																																																																																																																																																					
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																					
CLIENTE: FPT		RIF. ORDINE CLIENTE: 64 FPT		INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 898812																																																																																																																																																																					
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l		ORDINE INTERNO: 210493																																																																																																																																																																							
DESIGNAZIONE: KRP2+M.31.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE: 898812																																																																																																																																																																							
RIFERIMENTO: RX128907-12		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																																																																																																																																																																							
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																									
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="2">General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td colspan="2">Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="4">CASSA ESTERNA</td><td colspan="4">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">L6749</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">O165</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>211,98</td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>181</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>199,98</td><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,25</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38,025</td></tr><tr><td colspan="2">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td>12 Ø9 on Ø233</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,005</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8,5</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>A</td><td>288</td><td>µm</td><td>288,91</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93,82</td><td colspan="4">linea 1</td><td>0,5 Nm</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>M12</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4">Livello di rumore</td><td colspan="4">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td>62,5</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>243,75</td><td colspan="5" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>538</td></tr></table>						General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				L6749				O165							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	181	µm	181		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,025	n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on Ø233		g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,5			A	288	µm	288,91	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215			L	94	µm	93,82	linea 1				0,5 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	M12							Livello di rumore				@2100 rpm entrata (dB(A))				62,5							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												Rigidità radiale (N/µm)		1	538
General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																													
CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																	
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																															
		L6749				O165																																																																																																																																																																			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	181	µm	181																																																																																																																																																												
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,025																																																																																																																																																											
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on Ø233		g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,5																																																																																																																																																											
		A	288	µm	288,91	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																											
		L	94	µm	93,82	linea 1				0,5 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	M12																																																																																																																																																										
						Livello di rumore				@2100 rpm entrata (dB(A))				62,5																																																																																																																																																											
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75																																																																																																																																																																
						Rigidità radiale (N/µm)		1	538																																																																																																																																																																
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																									
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																					
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																					