

DRP		Seite
Prüfprotokoll	RX183/005-B	1/2
KUNDE:	SHW	BESTELLNUMMER: EB-20024830 SHW
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 210547
ARTIKEL:	DRP4+M.31.3.XH	SERIENNR: 898846
ARTIKELNUMMER:	RX131469-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

DRP		Seite
Prüfprotokoll	RX183/005-B	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 898846

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge										
GEHÄUSE										GEHÄUSE						MOTORFLANSCH													
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert				
					K4613										O1 43 Cr 43														
E 640 ⁰ _{-0,1}					Cmm	639,974					P11 100 Cr 100					Ø B1 181 µm 180,94													
G 800 ^{+0,2} _{-0,2}					Cmm	799,976					P12 100 Cr 100					Ø C1 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,05													
//	g 0,05				Cmm	0,024					M 288 ^{+0,1} _{-0,1} Cmm 288,043					D1 8 Cr 8,51													
//	t 0,05				Cmm	0,009					O2 43 Cr 43					Ø S1 215 Cr 215													
//	u 0,035				Cmm	0,012					P21 100 Cr 100					Ø Y1 M12 Pg M12													
//	v 0,05				Cmm	0,001					P22 100 Cr 100																		
W 160					Cmm	160,026					Ø T M24 Pg M24					Ø B2 181 µm 180,95													
//	w 0,04				Cmm	0,014					ABTRIEBSRITZEL										Ø C2 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,05								
X 160					Cmm	159,958					Zahnrad 1 Q2326					D2 8 Cr 8,51													
//	x 0,04				Cmm	0,012					Zahnweite (über 3 Zähne)										Ø S2 215 Cr 215								
H 320 ^{+0,04} _{-0,04}					Cmm	319,983					G1 48 ^{-0,132} _{-0,162} Cmm 47,85					Ø Y2 M12 Pg M12													
//	h 0,02				Cmm	0,02					↗ g1 0,022 Di 0,01										Linie Steifigkeit								
A1 394,5					Cmm	395,401										Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) 1 745,99 2 745,99 Radiale Steifigkeit (N/µm) 1 1123 2 1318													
L1 120					Cmm	120,14					Zahnrad 2 Q2328																		
A2 394,5					Cmm	395,439					Zahnweite (über 3 Zähne)																		
L2 120					Cmm	120,113					G2 48 ^{-0,132} _{-0,162} Cmm 47,85																		
										↗ g2 0,022 Di 0,02																			
										Leerlaufdrehmoment										Geräuschpegel									
										Linie 1 1,4 Nm					@1300 rpm Eintrieb (dB(A)) 67,0														
										Linie 2 1,4 Nm																			