

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		1/2	
CLIENTE:	EMCO - ITALIA	RIF. ORDINE CLIENTE:	1170 EMCO - ITALIA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	210544
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	898867
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	898867

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			M2344						L1 75 Cr 75								
	Y2	M8x15	Pg	M8x15			L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	181	
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,03	
	A	389,5	µm	389,83			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,55	
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	25							
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5		linea 1			0,7 Nm		
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12			Linea	Rigidità			
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,011	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,518	Rigidità radiale (N/µm)		1	856			
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,136	A		W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,007							
⊙	r	0,1	Cmm	0,056		//	w	0,03	/A	Cmm	0,003						

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
O0178				@1600 rpm entrata (dB(A))	64,0
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	
↗	g1	0,022	Di	0,015	

Date: 04/05/2016

Visa: J ONGANER

Version: A