

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	124 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	210563
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	898869
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	898869

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge				
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA							FLANGIA DEL MOTORE							
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata		
					L8501				L1		75		Cr	75							
	Y2	M8x15		Pg	OK			L2	70		Cr	70			Ø	B	181		µm	181	
Ø	S2	200	^{+0,1} -0,1	Cr	200			J	160		Cr	160			Ø	C	38	^{+0,05} ^{+0,025}	µm	38.03	
	A	389,5		µm	389.72			K	13		Cr	13				D	8		Cr	8.53	
	E	290		Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15		Pg	OK			Ø	S1	215		Cr	215	
	O	25		Cr	25			F1	50		Cr	50			Ø	Y1	M12		Pg	OK	
	P1	35		Cr	35			F2	25		Cr	24,8									
	P2	35		Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12		µm	12		Coppia in ingresso a vuoto							
	P3	35		Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5		µm	17,5			linea 1			0,5 Nm			
	P4	35		Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26		µm	25,8									
	T	17		Cr	17			M H6	12 ^{+0,011} ₀		Cmm	12,004				Linea	Rigidità				
	U	32		Cr	32		⊥	m	0,05		Cmm	0,007		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03				
2 x 1Ø	Y3	M8x15		Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1} -0,1		Cmm	71,504		Rigidità radiale (N/µm)		1	861				
	R	226	^{+0,2} ^{+0,1}	Cmm	226,12		A	W	135 ^{+0,035} -0,035		Cmm	135,003									
⊙	r	0,1		Cmm	0,024		//	w	0,03		/A	Cmm	0,012								

PIGNONE IN USCITA					
					O167
Scostamento (su 3 denti)					
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24
	↗	g1	0,022	Di	0,015

Date: 11/05/2016

Visa: J ONGANER

Version: A