

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	124 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	210563
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	898872
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	898872

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata			
			L8499				L1	75	Cr	75								
	Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03		
	A	389,5	µm	389.77			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.53		
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	24,5		Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12								
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5		linea 1			0,6 Nm			
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	25,8								
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,002								
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,009		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,524		Rigidità radiale (N/µm)		1	979			
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,124		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,004								
⊙	r	0,1	Cmm	0,011		//	w	0,03	/A	Cmm	0,016							

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore		
					O168		@1600 rpm entrata (dB(A))	61,0
Scostamento (su 3 denti)								
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24			
	↗	g1	0,022	Di	0,01			

Date: 11/05/2016 Visa: J ONGANER

Version: A