

| KRPX               |                       | Página                                    |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Ficha de resultado | RX183-007-D           | 1/2                                       |
| CLIENTE:           | IBARMIA INNOVATEK SL. | REF. PEDIDO: 65677 IBARMIA                |
| DISTRIBUIDOR:      |                       | PEDIDO INTERNO: 210635                    |
| DESIGNACIÓN:       | KRPX2+M.17.3.H.28/38  | NÚMERO DE SERIE: 898960                   |
| REFERENCIA :       | RX131478-41           | REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-02 |

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES: \*RX8288

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

| KRPX                                 |             | Página     |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Ficha de resultado                   | RX183-007-D | 2/2        |
| INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: |             | SN: 898960 |
|                                      |             |            |

|                         |           |                                     |     |                                                    |        |         |                                       |     |         |                       |                                  |             |                                       |        |         |            |  |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|-----|---------|-----------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| General tolerance: Js13 |           |                                     | Cmm | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |        | μm      | Micrometer                            |     | Cr      | Calliper rule         |                                  | Di          | Dial indicator                        |        | Pg      | Plug gauge |  |
| CARCASA                 |           |                                     |     |                                                    |        | CARCASA |                                       |     |         |                       |                                  | BRIDA MOTOR |                                       |        |         |            |  |
|                         | requerida |                                     |     | real                                               |        |         | requerida                             |     | real    |                       |                                  | requerida   |                                       |        | real    |            |  |
|                         |           |                                     |     | M1336                                              |        |         | L1                                    | 60  | Cr      | 60                    |                                  |             |                                       |        |         |            |  |
|                         | Y2        | M6x12                               | Pg  | OK                                                 |        | L2      | 60                                    | Cr  | 60      |                       | Ø                                | B           | 115                                   | μm     | 114.95  |            |  |
| Ø                       | S2        | 165 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> | Cr  | 165                                                |        | J       | 130                                   | Cr  | 130     |                       | Ø                                | C           | 35 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | μm     | 35.05   |            |  |
|                         | A         | 332                                 | μm  | 332.85                                             |        | K       | 11                                    | Cr  | 11      |                       |                                  | D           | 8                                     | Cr     | 8.51    |            |  |
|                         | E         | 240                                 | Cr  | 240                                                | 2 x 4Ø | Y4      | M6x12                                 | Pg  | OK      |                       | Ø                                | S1          | 200                                   | Cr     | 200     |            |  |
|                         | O         | 15                                  | Cr  | 15                                                 |        | F1      | 40                                    | Cr  | 40.1    |                       | Ø                                | Y1          | M12                                   | Pg     | OK      |            |  |
|                         | P1        | 30                                  | Cr  | 30                                                 |        | F2      | 24                                    | Cr  | 24.5    |                       |                                  |             |                                       |        |         |            |  |
|                         | P2        | 30                                  | Cr  | 30                                                 | 2 x 1Ø | Y7      | 10                                    | μm  | 10      | Par entrada sin carga |                                  |             |                                       |        |         |            |  |
|                         | P3        | 30                                  | Cr  | 30                                                 | 2 x 4Ø | Y6      | 15,5                                  | μm  | 15.5    |                       | Línea 1                          |             |                                       | 0,5 Nm |         |            |  |
|                         | P4        | 30                                  | Cr  | 30                                                 | 2 x 5Ø | Y5      | 24                                    | μm  | 24.5    |                       |                                  |             |                                       |        |         |            |  |
|                         | T         | 14                                  | Cr  | 14                                                 |        | M H6    | 10 <sup>+0,009</sup> <sub>0</sub>     | Cmm | 10,004  |                       |                                  |             |                                       | Línea  | Rigidez |            |  |
|                         | U         | 26                                  | Cr  | 26                                                 | ⊥      | m       | 0,05                                  | Cmm | 0,009   |                       | Rigidez torsional<br>(Nm/arcmin) |             |                                       | 1      | 243,75  |            |  |
| 2 x 1Ø                  | Y3        | M6x12                               | Pg  | OK                                                 |        | N       | 55 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>    | Cmm | 54,84*  |                       | Rigidez radial<br>(N/μm)         |             |                                       | 1      | 546     |            |  |
|                         | R         | 186 <sup>+0,2</sup> <sub>+0,1</sub> | Cmm | 186,155                                            | A      | W       | 110 <sup>+0,02</sup> <sub>-0,02</sub> | Cmm | 109,983 |                       |                                  |             |                                       |        |         |            |  |
| ⊙                       | r         | 0,1                                 | Cmm | 0,03                                               | //     | w       | 0,03                                  | /A  | Cmm     | 0,002                 |                                  |             |                                       |        |         |            |  |

| PIÑÓN DE SALIDA               |   |    |                                     |     |        | Nivel sonoro |                           |      |
|-------------------------------|---|----|-------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------------------|------|
|                               |   |    |                                     |     | P2291  |              | @2100 rpm entrada (dB(A)) | 67,0 |
| Medida cordal entre 4 dientes |   |    |                                     |     |        |              |                           |      |
|                               |   | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 44,255 |              |                           |      |
|                               | ↗ | g1 | 0,022                               | Di  | 0,02   |              |                           |      |

Fecha: 30/05/2016

Revisado: J ONGANER

Versión: A