

KRPX					Página
Ficha de resultado			RX183-007-D		1/2
CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK SL.		REF. PEDIDO:	65677 IBARMIA	
DISTRIBUIDOR:			PEDIDO INTERNO:	210635	
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.17.3.H.28/38		NÚMERO DE SERIE:	898961	
REFERENCIA :	RX131478-41		REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128581-02	

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

KRPX					Página							
Ficha de resultado			RX183-007-D		2/2							
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:			SN:		898961							
General tolerance: Js13												
Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer							
Cr		Calliper rule		Di	Dial indicator							
Pg		Plug gauge										
CARCASA				CARCASA		BRIDA MOTOR						
requerida			real	requerida			real	requerida			real	
			M1340									
	Y2	M6x12	Pg	OK		L1	60	Cr	60			
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60	Ø	B	
	A	332	µm	332.98		J	130	Cr	130	Ø	C	
	E	240	Cr	240		K	11	Cr	11		D	
	O	15	Cr	15	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK	Ø	S1	
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	
	P2	30	Cr	30		F2	24	Cr	24		M12	
	P3	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Par entrada sin carga		
	P4	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5	Línea 1		
	T	14	Cr	14	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24.5	0,5 Nm		
	U	26	Cr	26		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,005		Rigidez	
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK	⊥	m	0,05	Cmm	0,019		Rigidez torsional (Nm/arcmin)	
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,151		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,986	1	243,75	
⊙	r	0,1	Cmm	0,013		W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,003		Rigidez radial (N/µm)	
					//	w	0,03	/A	Cmm	0,003	1	395
						PIÑÓN DE SALIDA			Nivel sonoro			
						P2295			@2100 rpm entrada (dB(A))			
						Medida cordal entre 4 dientes						
						G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255			
						g1	0,022	Di	0,015			
Fecha:						30/05/2016			Revisado:			
Versión:						A			J ONGANER			
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.												
REDEX ANDANTEX						ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr			Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr			