

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

116930 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

210700

DESIGNACIÓN:

KRP2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

898975

REFERENCIA :

RX128908-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

898975



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

| CARCASA        |    |                                        |       |        |  | PIÑÓN DE SALIDA               |    |                                     |        | BRIDA MOTOR  |    |                                         |                                       |        |       |
|----------------|----|----------------------------------------|-------|--------|--|-------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------------|----|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|
| requerida      |    |                                        | real  |        |  | requerida                     |    | real                                |        | requerida    |    | real                                    |                                       |        |       |
|                |    |                                        | M2499 |        |  |                               |    | P2311                               |        |              |    | M460                                    |                                       |        |       |
|                | E1 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm    | 211.98 |  | Medida cordal entre 4 dientes |    |                                     |        | Ø            | B  | 180 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> | µm                                    | 180.02 |       |
|                | E2 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm    | 199.99 |  |                               | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm    | 44.26        | Ø  | C                                       | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm     | 38.05 |
| n x H on PCD J |    | 12 Ø9 on PCD 233                       | Cr    | OK     |  |                               | g1 | 0,022                               | Di     | 0,01         |    | D                                       | 8                                     | Cr     | 8.06  |
| V              |    | 289                                    | µm    | 289.38 |  | Par entrada sin carga         |    |                                     |        | Ø            | S1 | 215                                     | Cr                                    | 215    |       |
| L              |    | 94                                     | µm    | 93.82  |  | Línea 1                       |    |                                     |        | Ø            | Y1 | M12                                     | Pg                                    | OK     |       |
| Ø              | Q1 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm    | 25.005 |  |                               |    |                                     |        | Nivel sonoro |    |                                         |                                       |        |       |
| Ø              | Q2 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm    | 25.009 |  |                               |    |                                     |        | Línea        |    | Rigidez                                 | @2100 rpm entrada (dB(A))             |        | 70,0  |
|                |    |                                        |       |        |  | Rigidez torsional (Nm/arcmin) |    | 1                                   | 243,75 |              |    |                                         |                                       |        |       |
|                |    |                                        |       |        |  | Rigidez radial (N/µm)         |    | 1                                   | 434    |              |    |                                         |                                       |        |       |

OBSERVACIONES:

Fecha:

23/06/2016

Revisado:

J ONGANER

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr