

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE: FPT

RIF. ORDINE CLIENTE: 64 FPT

DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO: 210493

DESIGNAZIONE: KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE: 898978

RIFERIMENTO: RX129016-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Page

1/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 898978

Technical drawing of the KRP3+M.31.3.H.28/38 gearbox showing external dimensions and features. The drawing includes a side view with dimensions A, L, D, and B, and a front view with dimensions C and G1. It also shows the number of teeth (4 x Y) and the pitch circle diameter (PCD S). The drawing is labeled with 'n x H on PCD J' and 'E1', 'E2', 'G1'.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta		misurata	
		L5082	
E1	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.97	
E2	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.975	
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK
A	328,5 µm	329.48	
L	121 µm	120.86	

PIGNONE IN USCITA

richiesta		misurata	
		P2361	
Scostamento (su 3 denti)			
G1	39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm	39,23	
g1	0,022 Di	0,01	
Coppia in ingresso a vuoto			
linea 1		1 Nm	

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta		misurata	
Ø	B	181 µm	180.95
Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38.25
Ø	D	8 Cr	8.54
Ø	S1	215 Cr	215
Ø	Y1	M12 Pg	OK

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))	
59,5	

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

Linea	Rigidità
1	473,03

Rigidità radiale (N/µm)

Linea	Rigidità
1	1055

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date: 03/06/2016

Visa: J ONGANER

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr