

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	REIFENHÄUSER GMBH & CO K	BESTELLNUMMER: CS450082817-003 REIFENHÄUS
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 210709
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.H.28/38	SERIENNR: 899105
ARTIKELNUMMER:	RX131679-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899105

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH						
	Sollwert			Istwert			Sollwert		Istwert			Sollwert			Istwert			
				M4119			L1	81	Cr	81								
	Y2	M8x16	Pg	OK			L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	181.02		
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234			J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.025		
	A	540,5	µm	541.43			K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.55		
	E	320	Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	20	Cr	20			F1	60	Cr	60		Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	P1	40	Cr	40			F2	30	Cr	30								
	P2	40	Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Leerlaufdrehmoment							
	P3	40	Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1			0,5 Nm			
	P4	40	Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33	µm	33								
	T	20	Cr	20			M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,002				Linie	Steifigkeit			
	U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,01		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81		
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,536		Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1093		
⊙	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,119		A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,004								
	r	0,1	Cmm	0,02		//	w	0,03	/A	Cmm	0,007							

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
P1436				voir BE	59,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88	
↗	g1	0,022	Di	0,015	

Datum: 22/07/2016 Von: J ONGANER

Version: A