

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	REIFENHÄUSER GMBH & CO K	BESTELLNUMMER: CS450082817-003 REIFENHÄUS
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 210757
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.H.28/38	SERIENNR: 899113
ARTIKELNUMMER:	RX131679-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899113

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH								
		Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert			
					M3328				L1		81		Cr	81								
	Y2	M8x16		Pg	OK			L2		79		Cr	79			Ø	B	181	µm	181.02		
Ø	S2	234	+0,1 -0,1	Cr	234			J		185		Cr	185			Ø	C	38	+0,05 +0,025	µm	38.03	
	A	540,5		µm	541.4			K		15		Cr	15				D	8		Cr	8.54	
	E	320		Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13		Pg	OK			Ø	S1	215		Cr	215		
	O	20		Cr	20			F1	60		Cr	60.25			Ø	Y1	M12		Pg	OK		
	P1	40		Cr	40			F2	30		Cr	30.45										
	P2	40		Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14		µm	14		Leerlaufdrehmoment								
	P3	40		Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22		µm	22			Linie 1			0,3 Nm				
	P4	40		Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33		µm	32.87										
	T	20		Cr	20			M H6	15		+0,011 0	Cmm	15,007					Linie	Steifigkeit			
	U	37		Cr	37		⊥	m	0,05			Cmm	0,012		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	574,81				
2 x 1Ø	Y3	M10x13		Pg	OK			N	72,5		+0,1 -0,1	Cmm	72,55		Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1187				
	R	255		+0,2 +0,1	Cmm	255,12		A	W	158		+0,035 -0,035	Cmm	158								
⊙	r	0,1		Cmm	0,029		//	w	0,03		/A	Cmm	0,001									

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
				P1429		voir BE	59,5
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88		
	↗	g1	0,022	Di	0,02		

Datum: 15/07/2016

Von: J ONGANER

Version: A