

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	64 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	210493
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899177
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

**REDEX
ANDANTEX**

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	899177
----------------------------------	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			M3428					O969						
E1	212h ⁰ _{-0,046}	μm	211.98	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	181	μm	181	
E2	200h ⁰ _{-0,046}	μm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38.03	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8.48
		Cr						Ø	S1	215	Cr	215		
A	288	μm	289.05	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	OK	
L	94	μm	93.94	linea 1			0.3 Nm							

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@2100 rpm entrata (dB(A))	59,5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	511		

Date: 01/08/2016

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A

**REDEX
ANDANTEX**

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr