

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		1/2	
CLIENTE:	MECOF S.r.l	RIF. ORDINE CLIENTE:	125628 EMCO MECOF
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	209864
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899222
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	899222

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					M3049				L1			75		Cr	75							
	Y2	M8x15		Pg	OK				L2	70		Cr	70			Ø	B	180G6 ^{+0,039 +0,014}		µm	180.014	
Ø	S2	200	^{+0,1 -0,1}	Cr	200				J	160		Cr	160			Ø	C	38F7 ^{+0,05 +0,025}		µm	38.04	
	A	389,5		µm	389.77				K	13		Cr	13				D	8		Cr	8.48	
	E	290		Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15		Pg	OK			Ø	S1	215		Cr	215		
	O	25		Cr	25			F1	50		Cr	50			Ø	Y1	M12		Pg	OK		
	P1	35		Cr	35			F2	25		Cr	24.85										
	P2	35		Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12		µm	12		Coppia in ingresso a vuoto								
	P3	35		Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5		µm	17.5			linea 1			2 Nm				
	P4	35		Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26		µm	25.8										
	T	17		Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}		Cmm	12,003					Linea	Rigidità				
	U	32		Cr	32		⊥	m	0,05		Cmm	0,014			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03				
2 x 1Ø	Y3	M8x15		Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}		Cmm	71,487			Rigidità radiale (N/µm)		1	891				
	R	226	^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,12		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}		Cmm	135,004										
⊙	r	0,1		Cmm	0,014		//	w	0,03		/A	Cmm	0,005									

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
P2368				@1600 rpm entrata (dB(A))	65,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 20/06/2016 Visa: J ONGANER

Version: A