

| KRPX                  |                      | Pagina                            |                   |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Schema di prestazione |                      | 1/2                               |                   |
| CLIENTE:              | MECOF S.r.l          | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 127764 EMCO MECOF |
| DISTRIBUTORE:         |                      | ORDINE INTERNO:                   | 210840            |
| DESIGNAZIONE:         | KRPX3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 899224            |
| RIFERIMENTO:          | RX131507-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-13       |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

| KRPX                              |  | Pagina |        |
|-----------------------------------|--|--------|--------|
| Schema di prestazione             |  | 2/2    |        |
| INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN:    | 899224 |
|                                   |  |        |        |

|                         |    |                              |     |                                                    |          |        |               |                                  |           |         |                                    |          |    |                    |                                    |           |            |  |          |  |
|-------------------------|----|------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|----------|----|--------------------|------------------------------------|-----------|------------|--|----------|--|
| General tolerance: Js13 |    |                              | Cmm | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |          |        | µm            | Micrometer                       |           | Cr      | Calliper rule                      |          | Di | Dial indicator     |                                    | Pg        | Plug gauge |  |          |  |
| CASSA ESTERNA           |    |                              |     |                                                    |          |        | CASSA ESTERNA |                                  |           |         |                                    |          |    | FLANGIA DEL MOTORE |                                    |           |            |  |          |  |
|                         |    | richiesta                    |     |                                                    | misurata |        |               |                                  | richiesta |         |                                    | misurata |    |                    |                                    | richiesta |            |  | misurata |  |
|                         |    |                              |     |                                                    | M3047    |        |               |                                  | L1        |         | 75                                 | Cr       | 75 |                    |                                    |           |            |  |          |  |
|                         | Y2 | M8x15                        | Pg  | OK                                                 |          |        |               | L2                               | 70        | Cr      | 70                                 |          | Ø  | B                  | 180G6 <sup>+0,039<br/>+0,014</sup> | µm        | 180.02     |  |          |  |
| Ø                       | S2 | 200 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup> | Cr  | 200                                                |          |        |               | J                                | 160       | Cr      | 160                                |          | Ø  | C                  | 38F7 <sup>+0,05<br/>+0,025</sup>   | µm        | 38.04      |  |          |  |
|                         | A  | 389,5                        | µm  | 389.8                                              |          |        |               | K                                | 13        | Cr      | 13                                 |          |    | D                  | 8                                  | Cr        | 8.5        |  |          |  |
|                         | E  | 290                          | Cr  | 290                                                |          | 2 x 4Ø | Y4            | M8x15                            | Pg        | OK      |                                    | Ø        | S1 | 215                | Cr                                 | 215       |            |  |          |  |
|                         | O  | 25                           | Cr  | 35                                                 |          |        | F1            | 50                               | Cr        | 48.5    |                                    | Ø        | Y1 | M12                | Pg                                 | OK        |            |  |          |  |
|                         | P1 | 35                           | Cr  | 35                                                 |          |        | F2            | 25                               | Cr        | 23      |                                    |          |    |                    |                                    |           |            |  |          |  |
|                         | P2 | 35                           | Cr  | 35                                                 |          | 2 x 1Ø | Y7            | 12                               | µm        | 12      | Coppia in ingresso a vuoto         |          |    |                    |                                    |           |            |  |          |  |
|                         | P3 | 35                           | Cr  | 35                                                 |          | 2 x 4Ø | Y6            | 17,5                             | µm        | 17.5    |                                    | linea 1  |    |                    |                                    |           | 1 Nm       |  |          |  |
|                         | P4 | 35                           | Cr  | 35                                                 |          | 2 x 5Ø | Y5            | 26                               | µm        | 26      |                                    |          |    |                    |                                    |           |            |  |          |  |
|                         | T  | 17                           | Cr  | 17                                                 |          |        | M H6          | 12 <sup>+0,011<br/>0</sup>       | Cmm       | 12,003  |                                    |          |    | Linea              | Rigidità                           |           |            |  |          |  |
|                         | U  | 32                           | Cr  | 32                                                 |          | ⊥      | m             | 0,05                             | Cmm       | 0,012   | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |          |    | 1                  | 473,03                             |           |            |  |          |  |
| 2 x 1Ø                  | Y3 | M8x15                        | Pg  | OK                                                 |          |        | N             | 71,5 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup>    | Cmm       | 71,512  | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |          |    | 1                  | 904                                |           |            |  |          |  |
|                         | R  | 226 <sup>+0,2<br/>+0,1</sup> | Cmm | 226,124                                            |          | A      | W             | 135 <sup>+0,035<br/>-0,035</sup> | Cmm       | 135,005 |                                    |          |    |                    |                                    |           |            |  |          |  |
| ⊙                       | r  | 0,1                          | Cmm | 0,011                                              |          | //     | w             | 0,03                             | /A        | Cmm     | 0,004                              |          |    |                    |                                    |           |            |  |          |  |

| PIGNONE IN USCITA        |   |    |                                     |     |       | Livello di rumore         |      |  |
|--------------------------|---|----|-------------------------------------|-----|-------|---------------------------|------|--|
|                          |   |    |                                     |     | P2366 | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 61,0 |  |
| Scostamento (su 3 denti) |   |    |                                     |     |       |                           |      |  |
|                          |   | G1 | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 39.23 |                           |      |  |
|                          | ↗ | g1 | 0,022                               | Di  | 0,01  |                           |      |  |

Date: 05/07/2016

Visa: J ONGANER

Version: A