

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		1/2	
CLIENTE:	MECOF S.r.l	RIF. ORDINE CLIENTE:	127764 EMCO MECOF
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	210840
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899225
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	899225

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					M3046							75										
	Y2	M8x15	Pg	OK				L1	75	Cr	75				Ø	B	180G6 ^{+0,039 +0,014}	µm	180.015			
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200				J	160	Cr	160				Ø	C	38F7 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04			
	A	389,5	µm	389.75				K	13	Cr	13					D	8	Cr	8.49			
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø		Y4	M8x15	Pg	OK				Ø	S1	215	Cr	215				
	O	25	Cr	25				F1	50	Cr	48.47				Ø	Y1	M12	Pg	OK			
	P1	35	Cr	35				F2	25	Cr	22.8											
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø		Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto											
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø		Y6	17,5	µm	17.5			linea 1			1,3 Nm						
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø		Y5	26	µm	26												
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,001				Linea		Rigidità						
	U	32	Cr	32	⊥		m	0,05	Cmm	0,006			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03					
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,486			Rigidità radiale (N/µm)			1	854					
⊙	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,123	A		W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,008												
	r	0,1	Cmm	0,018	//		w	0,03	/A	Cmm	0,001											

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
P2306				@1600 rpm entrata (dB(A))	60,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.23	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 12/07/2016

Visa: J ONGANER

Version: A