

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		1/2	
CLIENTE:	MECOF S.r.l	RIF. ORDINE CLIENTE:	127764 EMCO MECOF
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	210840
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899227
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	899227

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA							FLANGIA DEL MOTORE								
	richiesta				misurata			richiesta			misurata			richiesta				misurata				
					M3045				L1	75	Cr	75										
	Y2	M8x15	Pg	OK				L2	70	Cr	70		Ø	B	180G6 ^{+0,039 +0,014}	µm	180.03					
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200				J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.025					
	A	389,5	µm	389.82				K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.43					
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215						
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50.32		Ø	Y1	M12	Pg	OK						
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	24.8												
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto											
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5		linea 1				1,25 Nm						
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26												
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,003					Linea	Rigidità						
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,006		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1	473,03					
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,51		Rigidità radiale (N/µm)				1	868					
⊙	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,123		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,008												
	r	0,1	Cmm	0,011		//	w	0,03	/A	Cmm	0,002											

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
P2399				@1600 rpm entrata (dB(A))	66,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.24	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 12/07/2016

Visa: J ONGANER

Version: A