

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER: CS450085874-003 REIFENHÄUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 210855
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR: 899252
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899252

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH						
	Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert		
				M4458					L1	81	Cr	81								
		Y2	M8x16	Pg	OK				L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	180.91		
	Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234				J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04		
		A	446	µm	447.24				K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.51		
		E	320	Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215		
		O	20	Cr	20				F1	60	Cr	61.37		Ø	Y1	M12	Pg	OK		
		P1	40	Cr	40				F2	30	Cr	30.73								
		P2	40	Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Leerlaufdrehmoment								
		P3	40	Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1				0,5 Nm			
		P4	40	Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33	µm	33.1									
		T	20	Cr	20			M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,003				Linie	Steifigkeit				
		U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,01		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81			
	2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,544		Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1020			
	⊙	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,119	A		W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,002									
		r	0,1	Cmm	0,023		//	w	0,03	/A	Cmm	0,004								

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel		
					O289	@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	63,0	
Zahnweite (über 3 Zähne)								
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.885			
	↗	g1	0,022	Di	0,005			

Datum: 08/09/2016

Von: J ONGANER

Version: A