

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D		1/2	
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	411 PAMA		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	210903		
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899301		
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01		

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata			
			M3043															
	Y2	M8x15	Pg	OK			L1	75	Cr	75			Ø	B	181	µm	180.89	
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			L2	70	Cr	70			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04	
	A	389,5	µm	389.97			J	160	Cr	160				D	8	Cr	8.47	
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	48.14 *			Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	23 *		Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12		linea 1			2 Nm			
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5								
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	25.8								
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,001				Linea	Rigidità			
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,007		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,516		Rigidità radiale (N/µm)		1	949			
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,125		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,008								
⊙	r	0,1	Cmm	0,011		//	w	0,03	/A	Cmm	0,008							

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore			
				P2384		@1600 rpm entrata (dB(A))		59,5	
Scostamento (su 3 denti)									
	G1	39,25 ^{0 -0,03}	Cmm	39.24					
↗	g1	0,022	Di	0,005					

Date: 20/09/2016

Visa: J ONGANER

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEX ANDANTEX	ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr
-------------------	---	--

REDEX ANDANTEX	ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr
-------------------	---	--