

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	411 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	210903
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899302
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
Accepted according the derogation RX 8619

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	899302

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			M3040			L1			75	Cr	75						
	Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	180.92	
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.035	
	A	389,5	µm	389.75			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.5	
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	48.3 *		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	23 *							
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5		linea 1			1,8 Nm		
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	25.8							
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,003				Linea	Rigidità		
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,015		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,488		Rigidità radiale (N/µm)		1	966		
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,12		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135							
⊙	r	0,1	Cmm	0,016		//	w	0,03	/A	Cmm	0,002						

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
P2400				@1600 rpm entrata (dB(A))	62,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.24	
↗	g1	0,022	Di	0,005	

Date: 20/09/2016 Visa: J ONGANER

Version: A