

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

210906

DESIGNACIÓN:

KRP2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

899308

REFERENCIA :

RX128908-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

899308



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR								
requerida					real		requerida				real		requerida		real		
					M5389						O973				-		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B		µm				
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø	C		µm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,005			D		Cr			
			Cr								Ø	S1		Cr			
	V	289	µm	289.33	Par entrada sin carga					Ø	Y1		Pg				
	L	94	µm	93.83	Línea 1				0,5 Nm		Nivel sonoro						
	Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.009								@2100 rpm entrada (dB(A))		72,0			
	Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.009													
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75									
						Rigidez radial (N/µm)	1	409									

OBSERVACIONES:

Fecha:

21/09/2016

Revisado:

J ONGANER

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr