

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER:	CS450086777 REIFENHÄUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	210914
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.H.28/38	SERIENNR:	899315
ARTIKELNUMMER:	RX131679-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	899315

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge									
GEHÄUSE										GEHÄUSE										MOTORFLANSCH									
		Sollwert			Istwert					Sollwert			Istwert					Sollwert			Istwert								
					M1204					L1			81			Cr	81												
		Y2	M8x16		Pg	OK					L2			79			Cr	79			Ø		B	181	µm	181.02			
Ø		S2	234	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234					J			185			Cr	185			Ø		C	38	^{+0,05} ^{+0,025}	µm	38.04		
		A	540,5		µm	541.36					K			15			Cr	15					D	8		Cr	8.54		
		E	320		Cr	320			2 x 4Ø	Y4	M10x13		Pg	OK					Ø	S1	215		Cr	215					
		O	20		Cr	20					F1	60		Cr	61.09			Ø		Y1	M12		Pg	OK					
		P1	40		Cr	40					F2	30		Cr	30.5														
		P2	40		Cr	40			2 x 1Ø	Y7	14		µm	14			Leerlaufdrehmoment												
		P3	40		Cr	40			2 x 4Ø	Y6	22		µm	22					Linie 1			0,3 Nm							
		P4	40		Cr	40			2 x 5Ø	Y5	33		µm	33															
		T	20		Cr	20					M H6	15	^{+0,011} ₀	Cmm	15,001					Linie	Steifigkeit								
		U	37		Cr	37			⊥		m	0,05		Cmm	0,02					Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81					
2 x 1Ø		Y3	M10x13		Pg	OK					N	72,5	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,564					Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1055					
		R	255	^{+0,2} ^{+0,1}	Cmm	255,119			A	W	158	^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	158,006								1							
⊙		r	0,1		Cmm	0,037			//		w	0,03		/A	Cmm	0,001													

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
O1825				voir BE	63,0
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	46,9 ^{0 -0,03}	Cmm	46,89	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Datum: 17/10/2016

Von: J ONGANER

Version: A