

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER: CS450086777 REIFENHÄUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 210914
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.H.28/38	SERIENNR: 899318
ARTIKELNUMMER:	RX131679-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899318

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH							
Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert					
		M1200				L1		81		Cr		81							
	Y2	M8x16	Pg	OK			L2	79		Cr		79			Ø	B	181	µm	181.04
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234			J	185		Cr		185			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04
	A	540,5	µm	541.44			K	15		Cr		15				D	8	Cr	8.53
	E	320	Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215		
	O	20	Cr	20			F1	60		Cr		60.9			Ø	Y1	M12	Pg	OK
	P1	40	Cr	40			F2	30		Cr		30.5							
	P2	40	Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14		Leerlaufdrehmoment							
	P3	40	Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22	µm	22			Linie 1			0,3 Nm			
	P4	40	Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33	µm	33									
	T	20	Cr	20			M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,003					Linie	Steifigkeit			
	U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,022			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	574,81			
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,53			Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1058			
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,125		A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,005									
⊙	r	0,1	Cmm	0,054		//	w	0,03	/A	Cmm	0,01								

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
O291				voir BE	60,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885	
↗	g1	0,022	Di	0,02	

Datum: 17/10/2016

Von: J ONGANER

Version: A